

設計概要			
工事名称	みやこ町役場豊津支所解体工事		
工事場所	住居表示	福岡県 京都郡 みやこ町大字豊津1118番地	
	地名地番	福岡県 京都郡 みやこ町大字豊津1118-2番地外	
地域状況	区域区分未設定都市計画区域		
敷地面積	11462.69㎡		
	1階 床面積	2階 床面積	合計
増築部分 各階床面積	206.55㎡	194.40㎡	400.95㎡
	本体部分	下屋部分	合計
建築面積			
延べ面積	400.95㎡	6.48㎡	407.43㎡
設備工事	空調工事（リサイクル処分）		
	給排水、衛生設備工事		
	電気設備工事		
外構工事	現有アスファルト舗装・コンクリート縁石・土間コン撤去等。（別図参照）		
	花壇撤去、植栽部分移植等。（別図参照）		

外部仕上表			
構造	軽量鉄骨造 2階建	断熱材	グラスウールt50 24K品（外壁面、2階天井裏）
基礎	鉄筋コンクリート造 布基礎	ボーチ・庇 屋根廻り	折版葺 長尺カラー鉄板t0.5 H=88 〔不燃第1041号〕 内部側〜ベフt4貼
基礎巾木	モルタル刷毛引き		化粧バラベット〜カラー鉄板t0.4
屋根	折版葺 長尺カラー鉄板t0.5 H=88 〔不燃第1041号〕 内部側〜ベフt4貼	ボーチ天井	無石棉ケイカル板t6 目スカシ VP塗装〔不燃第1061号〕
笠木	カラー鉄板t0.8 《下地天端 防水テープ処理のこと》	庇天井	角波鉄板貼
屋根水切	カラー鉄板t0.5	ボーチ 樋	塩ビ製 軒樋〜120角 縦樋〜カラーφ75
屋根側外壁	カラー鉄板t0.5貼	ボーチ柱	鉄骨柱 SOP塗装、足元 モルタル金コテ根巻き H=100
軒裏	折版表わし〔不燃第1041号〕	ボーチ床	100角磁器タイル貼（段鼻〜ノンスリップタイル使用）+300角点字タイル（プレキャスト）
雨樋	塩ビ製 軒樋〜120角 縦樋〜カラーφ75（給湯室側のみカラーφ60）	玄関マット	ステンレス製 W=1800×H=600
外壁	サイディングt12 ヨコ貼（アスベスト含有材・レベル3）〔UBボード12スタック調2本溝〜（個）防火第1343号〕同等品	スロープ床	100角磁器スロープ床タイル貼（スロープを除く一般床は、100角磁器タイル貼）+300角点字タイル（プレキャスト）
外部建具	アルミ製両引き自動扉 H=2,100（シルバー）	スロープ廻り 立上り	モルタル金コテ押え H=100
	アルミ製引違い窓（シルバー）〜①居室関係は、防音建具仕様の2級工事（10dB以上）、②書庫のY1通4ヶ所のみ乙種防火戸納入ガラスt6.8	スロープ手摺	スチール製 SOP塗装（図示による）
	アルミ製引違い戸（乙種防火戸 シルバー）〜H=1,968 納入ガラスt6.8 腰部分アルミ板t3		
◇特記事項◇			
1.本体は、SANKO HOUSE SHD-Ⅱ型 同等品以上。			

内部仕上表									
階	室名	床	巾木	腰壁	腰壁高	壁	天井	天井高	備考
1階	玄関	100角磁器タイル貼+300角点字タイル（プレキャスト）	100角磁器タイル（1枚貼）	合板t12 下地 ビニールクロス貼	見切天端下 H=900	石膏ボードt9.5 下地 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt9.5貼	2,500	
同上	ホール・廊下	塩ビシートt2貼、一部300角点字タイル（ゴム製）	ソフト巾木 H=75	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	掲示板 W=1,800×H=1,200 6ヶ所
同上	事務室	塩ビシートt2貼	同 上	同 上	同 上	同 上	石膏ボードt9.5 下地 ロックウール吸音板t9貼	同 上	ブラインド、室名札（平付型）
同上	情報開示室	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	ブラインド、室名札（持出型）
同上	豊津支所窓口	同 上（帯電防止タイプ）	同 上	同 上	同 上	同 上	石膏ボードt9.5 下地 ロックウール吸音板（キューブ）t12貼	2,700	ブラインド、カーテンBOX、遮光カーテン、ステンレスカーテンレール（S）、室名札（平付型）
同上	男女兼用多目的WC	塩ビシートt2貼	―――	100角タイル貼（陶器質）	見切天端下H=1,525	石膏ボードt9.5 下地 ビニールクロス貼	無石棉ケイカル板t6 目スカシ AEP塗装	2,500	メラミン天板t25 L=1,000 2ヶ所、ビクト（平付型）
同上	給湯室	同 上	ソフト巾木 H=75	無石棉ケイカル板t8 目スカシ AEP塗装	―――	無石棉ケイカル板t8 目スカシ AEP塗装	同 上	同 上	流し台 W=1,200、ガス台 W=600バックガード付（電気コンロ〜別途）、吊戸棚 W=1200、フード W=600 水切櫃 W=1,200 ステンレス水切カバー L=1,800、共にB.L認定品程度。 室名札（平付型）
同上	階段下物入	コンクリート金コテ押エ	木製 H=100 SOP塗装	無石棉ケイカル板t6 目スカシ ※塗装なし	―――	無石棉ケイカル板t6 目スカシ ※塗装なし	鉄骨階段 錆止のまま 表わし	―――	
1〜2階	階段	塩ビシートt2貼	鉄骨ササラ SOP塗装	合板t12 下地 ビニールクロス貼	見切天端下 H=900	石膏ボードt9.5 下地 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt9.5貼	―――	両側 ビニール手摺（アルミブラケット）
2階	ホール・廊下	塩ビシートt2貼	ソフト巾木 H=75	合板t12 下地 ビニールクロス貼	見切天端下 H=900	石膏ボードt9.5 下地 ビニールクロス貼	化粧石膏ボードt9.5貼	2,500	掲示板 W=1,800×H=1,200 1ヶ所、W=1,500×H=1,200 1ヶ所
同上	会議室-2	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	石膏ボードt9.5 下地 ロックウール吸音板t9貼	同 上	ブラインド、室名札（持出型）
同上	書庫	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	化粧石膏ボードt9.5貼	同 上	ブラインド、室名札（平付型）
◇特記事項◇									
1.腰壁と壁の見切は、額縁と同じt25を使用、角は、面取仕上 SOP塗装。（材質＝柾材上小節同等以上、 木巾木建具枠共）				7.ビクトサインー150×150程度、室名札ー250×50程度、共にアクリル板＋シルクスクリーン印刷同等品以上とする。（見本品提出の上、決定とする）					
2.1階 給湯室の、仕上材は、壁及び天井共無石棉ケイカル板t6以上〔不燃第1061号〕を用いる。				8.ビニールクロスは防火検定1級品（無機質壁紙）とする。					
3.便所床材は、シートがめくれないよう、周囲にシーリング（シリコン系）処理のこと。				9.床の長尺塩ビシートは、マープルタイプ同等以上。（目地処理は熱溶接工法）					
4.1階、2階のX6通 壁は、防火構造及び遮音構造（壁・梁部分両面貼、1Fスラブ下端及び2F天井下端まで施工）〔仕様〜両面石膏ボードt12.5 二重貼の上＋グラスウールt50 24K品（中空部分1003以上確保）防火第143号＋遮音（告）第1821号〕				10.残土は場外搬出適切処分とする。					
5.ボード出隅には、コーナークー（塩ビ製）施工のこと。				11.設計GLについては、係員と協議の上決定のこと。					
6.土間下の防湿シート〜t=0.15ポリエチレンフィルム敷き									

	工事名称	みやこ町役場豊津支所解体工事	事務所登録第（1〜20053）号 古森総合建設 一級建築士大臣登録282373号 代表者 古森 智博 福岡県京都郡みやこ町豊津8-4 Ⅱ0930-33-2904	承認		設計	
	図面名称	外部、内部仕上表		図面No		A-02	