

[illegible]

自由勾配側溝 300型 縦断型・横断型(既製品)

1/20




- 注記

1. グレーチング蓋は  
4mごとに1カ所L=1000を設置する。
2. 側溝の長さはL=2000を標準とする。
3. 基礎コンクリートは縦断型(18-15-20)無筋とし、  
横断型(24-15-20)、主筋D-13@200、配力筋D-13@150入りとする。
5. 縦断勾配は施工図作成の上現場指示とする。

落蓋式U形側溝PU250、PU300A(既製品)(横断用)

1/2




- 11

1. 資材種別は3種とする。

雨水排水管（VU）  
（下水道用硬質塩化ビニル管）VU砂基礎

1/20




名 称	呼び径	肉厚 (t)	外径	w	h
硬質塩化ビニール管 (VU150)	150	5.1	165	565	365
硬質塩化ビニール管 (VU200)	200	6.5	216	616	416
硬質塩化ビニール管 (VU250)	250	7.8	267	667	467
硬質塩化ビニール管 (VU300)	300	9.2	318	718	518

- 注**

1. 水勾配は施工図作成の上現場指示とする。


インターロッキングブロック

1/10




綠石

1/20



インターロッキングブロック取合

1/2



ポンベ庫基礎詳細図

1/2

